



Oznaczenia:



Kamera zewnętrzna, tubowa o zmiennej ogniskowej w zintegrowanej obudowie zewnętrznej IP67, 2MPx, czujnik obrazu CMOS 1/2.8, oświetlacz IR obiektów 2.8–12mm, zasięg 30m, zasil. PoE 12VDC±10%, typu DS-2CD2622FWD-IZS prod. Hikvision  
+ metalowa puszka przyłączeniowa do montażu na płaszczyźnie betonowej typu DS-1260Z prod. Hikvision.

Kamera IP kopułowa Dzień/Noc  
Kamera kopułkowa IP 2.0mpx DS-2CD2722FWD-IZS 2.8–12mm  
moło zoom IR 30m WDR Hikvision + DS-1280ZJ-DW21,

Switch Netgear GS110TP 8–port (8x PoE Gigabit Smart) + 2SFP



Dostawca:  
Janex  
ul Płomyka 2  
02–490 Warszawa

PRACOWNIA PROJEKTOWA <b>ELPRO</b>	PROJEKTANT: MGR INŻ. K. BRZESKA UPR. MAZ/0274/PWOE/14	SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. A. WILCZYŃSKI UPR. RZECZ. 86/93	OBIEKT: ZESPÓŁ ZABUDOWY MIESZKANOWEJ WIELORODZINNEJ Z GARAZAMI PODZIEMNYMI ORAZ KLUBEM DZIECIĘCYM W BUDYNKU NR 5 WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ PRZY UL. GEODEZYJNEJ W WARSZAWIE BIAŁOŁĘCE – ETAP I	PROJEKT: WYKONAWCZY INSTALACJE TELETECHNICZNE	TEMAT: SCHEMAT INSTALACJI TELEWIZJI CCTV ZESPÓŁ III	SKALA: –	DATA: 04.2017
						NR RYS. <b>4.ALN.III.T.18</b>	